



Рис.2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.1089
HONDA HR - V 2
2015-
Второе поколение
1.5i turbo, CVT
1.8i, CVT, USA
передний привод!


Защита 1.1089

Применяемость: *HONDA HR-V II, 1.5i turbo, CVT, 2015 –
HONDA HR-V II, 1.8i, CVT, USA, 2015 –*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1089.00.6.003.1350СБ	1	
2	Болт	M8x25	2	
3	Болт	M8x35	3	
4	Шайба	A8	5	
5	Гровер	M8	5	
6	Амортизатор 30	-	6	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	5	

Схема сборки защиты картера и КПП.



Масса = 11.1 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Наживить болты 3 в отверстия рамы радиатора, с помощью планок 7, поз.1, рис.1.
3. Наживить болты 2 в отверстия балки двигателя, с помощью планок 7, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под установленные болты.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Vin: JHMRU1850LX226424